

Caractéristiques

Type	LINÉAIRE TERTIAIRE LED
	SUR MESURE
Dimensions Produit (mm)	1500
Flux Utile (Lm)	2900
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	28
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	104
UGR	<19
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	90
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9003
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate micro-prismatique
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-25+55
Température de Stockage (°C)	-25+65
Taux d'humidité	0-80%
Produit Gradable	Oui
	Dali2+Push
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

Diffuseur
microprismatique

UGR<19



Patère incluse



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Patère
Accessoires & Drivers en option	Voir Rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Suspendu

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) A1500xB50xC95

Dimensions percement (mm)


Poids Net (Gr) 3500

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Architectural, Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Education, Espace Public, Habitat, Intérieur, Santé



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

<3

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique RG0

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré BOKE

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) 28 (+/-10%)

Variation Dali2+Push

Certifié Oflicker (anti-scintillement) Non

Classe Electrique I

Tension Entrée (V) AC200-240

Courant Entrée (A) <0.55

Fréquence (Hz) 50/60

Tension Sortie (V) DC3-42

Courant de Sortie (mA) 1000

Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%

Efficacité (%) 89

Facteur de Puissance (PF) >0.95

THD (Taux de distortion harmonique)

Protection Surtension

Texte CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux 90°, low Glare UGR<19 (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2900lm. Puissance raccordée 28W.Efficacité lumineuse 104lm/W. T°de couleur (CCT) 4000K.Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium Blanc RAL9003, diffuseur microprismatique. L1500xI50xH95mm. Poids 3.5kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -25+55°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré Dali2 push,

Données logistiques

Code de commande	SLSI50028420DBCMP 846308	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208023976	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	846308	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)