

Caractéristiques



Type	TUBE LED
Dimensions Produit (mm)	1500
Flux Utile (Lm)	2530
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	23
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	110
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	5000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	180
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Verre / Métal / Polycarbonate
Matériaux Diffuseur	Verre
Composants LED	
IP indice de protection eau et poussière	
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.76
Température de Fonctionnement (°C)	
Température de Stockage (°C)	
Taux d'humidité	
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Standard

Culot G13

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) Ø28x1499mm

Dimensions percement (mm)


Poids Net (Gr) 274

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Intérieur



Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en $X=4H$, $Y=8H$ - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie L70B50 40 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS

. ENEC Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) 23 (+/-10%)

Variation On-Off

Certifié Offlicker (anti-scintillement) Non

Classe Electrique

Tension Entrée (V) AC220-240

Courant Entrée (A)

Fréquence (Hz) 50/60

Tension Sortie (V)

Courant de Sortie (mA)

Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%

Efficacité (%)

Facteur de Puissance (PF) >0.80

THD (Taux de distortion harmonique)

Protection Surtension

Texte CCTP

Tube Led T8 ESSENTIAL 23W 1500mm 5000K 2530lm LG Garantie 3 ans

Données logistiques

Code de commande

T2350GE3N5A

Gencode

8806084489692

Code série

PCB Qté

PCB Poids Brut (Kg)

PCB Taille (cm)

Palette Qté

Palette Poids Brut (Kg)

Palette Taille (cm)

